

3X TACTICAL MAGNIFIER

Outer Rubber Cover

3XタクティカルマグニファイアORC取扱説明書



倍率	3倍(固定)
レンズ径	28mm
全長	100mm(本体のみ)
重量	320g
アイリマーク	50mm
付属品	ローマウント用スクリュ(短)



付属品

- ①本体 (マウントリング付属)
- ②ライザープレート
- ③STS(Switch To Slide)マウント
- ④マイナスネジ (長×2) ※ハイマウント用
- ⑤マイナスネジ (短×2) ※ローマウント用
- ⑥クリーニングクロス

3X TACTICAL MAGNIFIER ORCの特徴

- 硬質ラーカバー 主要部分を硬質ラバー製のカバーで覆うことで耐久性を格段にUP。
- ワンアクションでスイングアウト/イン ワンアクションでスイングアウト/インが可能。
- 高さを調節可能 厚さ3mmのライザープレートを脱着することで、マウントレール上面からレンズ中心までの高さを40mm/37mmの2通りから選択できます。
- ドットやレティクルイメージの表示位置を調整可能 調節ダイヤルによりイメージの表示位置を調節できます。
- QDマウント マウントからの脱着がワンタッチで可能なQDレバーを装備。



厳重注意

マグニファイアを装着する前に、常にエアガンに弾が入っていないこと、撃てる状態になっていないこと、安全装置がかかっていることを確認してください。これは装着のつど必ず実行してください。

マグニファイアの取り付け

●マウントリングの取り付け

出荷時には、既にマウントリングを本体に取り付けた状態になっていますので、この行程は必要ありません。



付属の六角レンチを使ってマウントリングのネジをゆるめ、3X TACTICAL MAGNIFIER ORC本体の「UP」と書かれたダイヤルがある側が上になるように取り付けてください。

●QDマウントの調節方法

付属のマウントは、レバー操作で簡単に着脱できるQDマウントになっています。レールの幅に合わせて、レバーを閉じた状態の締め付け具合が微調整できます。



QDレバーにあるロッキングボタンをスライドさせてQDレバーのロックを解除します。



レバーを写真の向きに倒してマウントをオープンポジションにします。



マグニファイアをレールに取り付けてください。レールとの間に隙間が開かないよう注意。



QDレバーをクローズ・ポジションにしてください。ロック・ボタンが作動してください。ロッキング・ボタンが作動して適度な抵抗感を感じればOK。



QDレバーを倒してロックしてもいい場合、あるいはキツすぎでロックできない場合はアジャストダイヤルで調整します。



調整方法です。マグニファイアをレールから外し、QDレバーをオープニングポジションにしてから、レバーを矢印の方向に押してみてください。



するとアジャストダイヤルのロックがレールから外れて回せるようになります。時計方向で回すと、反時計方向で回すと

●スイングアウト

3X TACTICAL MAGNIFIER ORCは、ワンタッチでサイドにスイングアウトできます。



2022年のリニューアルでロックボタンは廃止されました。



マグニファイア本体を強く左方向に倒すことでスイングアウトできます。戻す時も同様です。



ノーベルアームズ製ドットサイト、T1/T2、EVO-Solarなどには、ライザープレートを装着した状態ではレール上面からレンズ中心まで40mm、外した状態では37mmです。

●ライザープレートの脱着

プレートを脱着することにより、高さの違うドットサイトに対応します。プレートを装着した状態ではレール上面からレンズ中心まで40mm、外した状態では37mmです。



スイングアウトした状態で、下面にある2本のマイナスネジを外すことでライザープレートを外せます。ライザープレート軸で使うときは、付属する短いネジに交換してください。

見え方の調整

●アイリリーフの調整

照準器は目と接眼レンズの間に、ある程度の距離を置いた状態で使用します。その距離をアイリリーフと呼びます。
近すぎても遠すぎても、正しい照準ができなくなります。構えた時に適切なアイリリーフが取れるように取り付けてください。



射手の目から接眼レンズまでの距離がアイリリーフです。




アイリリーフが短すぎたり長すぎると視界が狭くなり適切な照準ができません。マグニファイアの栓全体に視界が広がる適切なアイリリーフになるように取り付け位置を調整してください。

●焦点合わせ・ディオプター調整

視力は各個人で異なりますので、接眼部のディオプターを使って調整する必要があります。
ディオプターの調節により、ドットとターゲットが光学的に同じ距離に投影されるようになります。



レンズを通して、壁や空などの平面で明るいところを見た状態ドットがクリッピ見えるように、レンズにある調整リングを回して調節してください。



●上下左右・投影位置調整

3X TACTICAL MAGNIFIER ORCにはパーティカル(上下)&ホリゾンタル(左右)アジャストダイヤルが備えられています。
これは着弾位置を調節するものではなく、映像の投影位置を調節するものです。

着弾位置の調整は、ドットサイトのエレベーション／ワインディング調節機能を使用してください。

3X TACTICAL MAGNIFIER ORCは、着弾位置の調節機能は備えていません。



マグニファイアをサイドにスイングアウトして、ドットサイトだけでターゲットを狙うとこのように見えます。

マグニファイアを通常ポジションに戻して、ターゲットを拡大して狙うと、

このようにターゲットが拡大されます。

鏡を固定したまま上下調節ダイヤルを「UP」の方向に回すと、着弾位置は変わらず、レンズを通して見える像が上に移動します。

同様に鏡を固定したまま左右調節ダイヤルを「左」の方向に回すと、やはり着弾位置は変わらず像だけが右方向に移動します。

トラブルシューティング ~困ったときは~

●映像が正円に見えない、ケラれる、円がかけたように見える

アイリリーフが近すぎる、または遠すぎる

……適切なアイリリーフになるように取り付け位置を調整してください。


マグニファイアを斜めから覗いている

……まっすぐ後ろから覗けるように適切な射撃姿勢を取ってください。

アジャストダイヤルの動かしすぎ

……本製品は工場出荷の際にほぼ正円に見えるように内筒が調整されております。

アジャストダイヤルを必要以上に動かすと正しい射撃姿勢でも正円に見えなくなります。



適切でない射撃姿勢



射撃姿勢を取ったときに、目の位置が照準器中心の真後ろに位置していないと、照準器を通して見える像は一部または全部が欠けた状態になります。
※アジャストダイヤルの動かしすぎでも同様の状況になることがあります。



適切な射撃姿勢



目の位置が照準器中心の真後ろになるように構えると、栓全体に視界が広がり適切な照準ができるようになります。
この形になるように射撃姿勢を調整してください。

保証書

本保証書は、販売店名およびお買い上げ年月日等が記入されているか、お買い上げ時のレシートまたは請求書の添付が必要です。

期間	本体1年間
お買い上げ日	年 月 日

お買い上げの日から左記期間中、万一故障が発生した場合は、本保証書を添付ご持参の上、お買い上げの販売店、または当社にご依頼ください。

【保証書取扱上の注意】

- 1.本保証書をお受け取りの際は、販売店名及びお買い上げ年月日等が記入されているかどうかをご確認下さい。
もし記入れなかった場合、保証対象外商品とさせて頂く場合がございますので、ただちにお買い上げの販売店へお申し出下さい。
- 2.保証期間経過後の修理等についてのお問い合わせは、当社までお申し出下さい。
- 3.本保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。

【保証規定】

- 1.この保証書は、製品購入時の初期不良または、正常な使用状態で万一故障した場合に限り有効とさせて頂きます。
- 2.販売店、または当社にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。
- 3.保証期間内でも次のような場合には、有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不適当な修理や改造による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、落下、衝撃等による故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他天変地異、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (二) 保管上の不備（高湿、多湿の場所、ナフタリン等の防虫剤や有害薬品のある場所での保管）や手入れの不備等による故障または損傷。
 - (ホ) 砂、ドロ、多量の水などによって発生した故障または損傷。
 - (ヘ) 本保証書の添付がない場合。
 - (ト) お買い上げ年月日、販売店名、商品No.等の記載事項を訂正・修正された場合。
- 4.保証の対象となる部分は本体のみで、ケース、ストラップ、キャップ、化粧箱等の付属品類は保証の対象となりませんのでご了承下さい。
- 5.正規輸入品以外の製品につきましては、保証対象になりませんのでご了承下さい。

※レンズの破損につきましては、修理ができない場合がございます。

販売店名	(必ず店名印を押して下さい)
お客様氏名	
モデル型名称	3X TACTICAL MAGNIFIER Outer Rubber Cover